



RESPONSABILITÉ
CIVILE FABRICANT

FHE CHARGE+

CHARGEUR VOITURE
ELECTRIQUE



**MARQUE
FRANÇAISE**



CONCEPTION FLEXIBLE

Design épuré pour une fixation murale ou au sol.



TECHNOLOGIE AVANCÉE

Communication sans fil WiFi et Bluetooth
pour une gestion à distance.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation en veille ultra-basse : <7W.



**DISPONIBLE EN
DEUX PUISSANCES**

- 7.3kW Monophasé
- 11kW Triphasé

MODÈLE	FHE CHARGE+ 7.3 MONO	FHE CHARGE+ 11 TRI
TYPE	CHARGEMENT PRISE	
ENTRÉE		
Câblage	1P+N+PE	3P+N+PE
Tension [Vac]	230±20%	400±20%
Courant Maximum [A]	32	16
Fréquence [Hz]	50/60	
SORTIE		
Tension [Vac]	230±20%	400±20%
Courant Maximum [A]	32	16
Puissance nominale [kW]	7.3	11
INTERFACE ET CONTRÔLE		
Type de connecteur	Prise de Type 2 (avec obturateur) T2S	
Lecteur RFID	Mifare ISO / IEC 14443 A	
Mode de démarrage	Plug&Play / Carte RFID / APP	
COMMUNICATION		
Bluetooth	OUI	OUI
WiFi	OUI	OUI
OCPP 1.6 JSON	Optionnel	Optionnel
LAN	OUI	OUI
ENVIRONNEMENT		
Installation	Montage mural	
Température de fonctionnement (°C)	-30°C ~ 50°C	
Humidité de fonctionnement (%)	5% ~ 95%. Sans condensation	
Altitude de fonctionnement (m)	≤ 2000	
DIMENSION ET POIDS		
Dimension (H x L x P) mm	320 x 190 x 144.5	
Poids (Kg)	2	
CARACTÉRISTIQUES		
Indicateur lumineux	Changement d'état	
Contrôle d'accès	Disponible via l'app. FHE. Activation des cartes RFID de tiers via l'application	
Autoconsommation	Chargez votre véhicule électrique en utilisant le surplus d'énergie solaire avec un système FHE	
SÉCURITÉ		
Indice de protection IP	IP55	
Indice de protection IK	IK08	
Détection du courant résiduel [mA]	AC 30 / DC 6	
Protection électrique	Protection contre les surtensions et les sous-tensions, contre les courants résiduels, contre les surchauffes et mise à la terre	
EMC	Classe B	
Certification	CE	
Norme de certification	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	
Garantie	3 ANS	

